

Schotterkleber

Druckdatum: 03.01.2018

Artikelnummer: 53 510

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

Schotterkleber für mineralischen Modellbahnschotter

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendung von denen abgeraten wird**Verwendung des Stoffes / des Gemisches**

- Verkleben von mineralischen Modellbahnschotter

1.3 Einzelheiten zum Unternehmen, welches das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Inverkehrbringer:**

Firmenname: Auhagen GmbH

Anschrift: Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg

Telefon: +49 (0) 3735/668466

Fax: +49 (0) 3735/668433

Email: info@auhagen.de

Internet: www.auhagen.de

Hersteller:

Eik Fiolka

Spurenwelten
Schenkestraße 2
D-10318 Berlin

+49 (0) 30 / 4373 / 1311

+49 (0) 30 / 4373 / 1327

info@spurenwelten.de

www.spurenwelten.de

ABSCHNITT 2: Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Farblos auf Trocknend
- Emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei

ABSCHNITT 3: Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

ABSCHNITT 4: Trocknung

- Nach ca. 18 Stunden (über Nacht) ist der Kleber getrocknet und die Fläche kann überarbeitet werden
- Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern

Schotterkleber

Druckdatum: 03.01.2018

Artikelnummer: 53 510

ABSCHNITT 5: Verarbeitung

- Nicht unter +5°C verarbeiten
- Den zu verklebenden Bereich vorher und zeitnah mit Fließverbesserer nebelfeucht besprühen.
- Jedes Steinchen muss mit Schotterkleber benetzt worden sein, damit eine Vernetzung untereinander stattfinden kann.
- Der überschüssige Schotterkleber darf nicht im Schotterbett stehen bleiben, sonst besteht die Gefahr einer glänzenden Auftrocknung.
- Sollte ein Tropfen auf eine Schwelle oder Schienenprofil kommen, ist dieser zeitnah, zum Beispiel mit einem Wattestäbchen oder Taschentuch, zu entfernen.

ABSCHNITT 6: Lagerung

- Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

ABSCHNITT 7: Entsorgung

- Nur völlig leere Flaschen / Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AW/VeVa) entsorgen.

ABSCHNITT 8: Inhaltsstoffe

- Bindemittel (Kunststoff-Dispersion)
- Wasser
- Additive
- Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon)

ABSCHNITT 9: Warnhinweise

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Augenkontakt vermeiden
- Falls das Produkt in die Augen gelangt, sind diese sofort gründlich mit Wasser zu ausspülen
- Nicht verschlucken – wenn Produkt verschluckt worden ist, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.