

## Übersicht

# Piko 27505 - Triebwagen GTW 2/6 THURBO, bwegt, SBB, Ep.VI, AC-Sound

Piko

Produktnummer: A334567



### Preis

449,00 €\*  
Preis

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Druckvariante des Elektrotriebwagens GTW 2/6 im attraktiven Design der "THURBO bewegt" der SBB in Epoche VI. Der dank seines modularen Aufbaus im Betriebsdienst beliebte Stadler-Triebzug stellte von Anfang an ein von vielen Modellbahnern sehr begehrtes Schienenfahrzeug dar. PIKO reagierte auf diesen Kundenwunsch und entwickelte sowohl den GTW 2/6 als auch den GTW 2/8 als H0-Modelle. Größten Wert legte PIKO auf die präzise Wiedergabe des futuristischen Erscheinungsbilds, wobei die in ihrer äußeren Gestalt voneinander abweichenden Kopfformen der verschiedenen Triebzugvarianten konsequent nachgestaltet wurden. Vorbildorientierte Modellbahner dürften die separat und formschlüssig eingesetzten Fenster, die zahlreichen, feinen Gravuren, die hoch detailliert nachgebildeten Drehgestelle sowie die exakt konstruierten Dachstromabnehmer (bei den elektrischen Varianten) zu schätzen wissen. Das Modell ist ab Werk mit einem PSD XP Sound-Decoder mit größtmöglichem Lautsprecher ausgestattet.

Für die Innenbeleuchtung wird 2x 56139 benötigt.

## Produktinformationen

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Größe:              | H0                                         |
| Gattung:            | Triebzug - Triebwagen                      |
| Bahngesellschaft:   | SBB                                        |
| Epoche:             | VI                                         |
| Stromsystem:        | 3L-Wechselstrom (AC)                       |
| Digital:            | ja                                         |
| Sound:              | ja                                         |
| Schnittstelle:      | NEM652                                     |
| LüP (mm):           | 453                                        |
| Beleuchtung:        | Lichtwechsel: rot-weiß                     |
| Mindestradius (mm): | 358                                        |
| Mindestradius (mm): | 358                                        |
| Kupplungssystem:    | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| Leuchtmittel:       | LED                                        |