

## Übersicht

# Sommerfeldt 626 - Fahrdraht 700mm

Sommerfeldt

Produktnummer: A194422



### Preis

9,99 €\*  
© 2024

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Fahrdraht ca. 700 mm, fertig verschweißt, oben 0,6 mm, unten 0,7 mm, verkupferter Eisendraht, Enden offen, Länge selbst bestimmen, Häkchen anbiegen.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrähtenden wird auf Maß ein 180°-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Löten empfehlen wir das Lötöl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

## Produktinformationen

Größe:	0
--------	---