

Übersicht

Sommerfeldt 627 - Fahrdraht 1100mm

Sommerfeldt

Produktnummer: A194423



Preis

12,99 €*
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Fahrdraht ca. 1100 mm, fertig verschweißt, oben 0,6 mm, unten 0,7 mm, verkupfelter Eisendraht, Enden offen, Länge selbst bestimmen, Häkchen anbiegen.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrahtenden wird auf Maß ein 180'-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Löten empfehlen wir das Lötöl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

Produktinformationen

Größe:	0
--------	---